

# WELI 歲立科技股份有限公司 WELI SCIENCE CO., LTD



電鐵捲門用的不斷電系統的機 型		D750VA	D1000VA	D1500VA
馬達容量		1/4 HP 300 kg 以下	1/2 HP 500 kg 以下	1 HP 1000 kg 以下
瞬間功率		2KVA	3KVA	5KVA
輸 出 (在逆變器輸出)	額定容量 (VA)	750	1000	1500
	瓦特數 (W)	450	600	900
	電 壓	額定電壓 115V/230V RMS 可選擇		
	穩 壓 率	+/- 5 % 依據電池電壓或負載而變動		
	頻 率	60 HZ +/- 1.5HZ (在沒有同步訊號下)		
波 形		PWM 方波		
輸 入	電 壓	額定電壓 110V/220V RMS 可選擇 +/- 20 %		
	頻 率	正弦波60 HZ		
電池	電池電壓	24VDC	24VDC	24VDC
	電池容量	高效12V/7Ah x 2 pcs	12V/7AH x 4 pcs	高效12V/7Ah x 4 pcs
	電池型式	免加水, 免保養, 鉛酸電池		
備用時間	空載(待機時間)	>18小時	>32小時	>32小時
	半載	35~40分鐘	30~35分鐘	35~40分鐘
	滿載	17~22分鐘	12~17分鐘	17~22分鐘
指示&告警	電池低壓警告	電池電壓過低時, 蜂鳴器急短音鳴叫		
	過載警告	超載或短路時, 蜂鳴器長鳴叫		
	指示燈(LED)	CPU 運轉指示&220V輸出指示&AC/BAT. 雙色指示		
保 護 性	市電過高、過低	市電電壓+/-20%, 切換至逆變器型式		
	空載自動關機	可設定當電池模式時, 空載計時5分後自動關機		
	電池自動偵測	每隔12小時(AC模式下), 自動偵測電池狀況		
	定時自動放電	可設定每隔30天, 於第一次啟動負載自動轉換至電池供電模式5分鐘(放電時間長短依電池電位而定)		
	過 載	保險絲&電路限流保護		
	短 路	保險絲&電路限流保護		
	電池低壓	防止電池深度放電,以保護電池壽命		
機 械 性	尺寸(長×寬×高)mm	302 x 265 x 151	352 x 315 x 156	352 x 315 x 156
	淨重 Kgs	15	22	25
整 體 性	效 率	逆變器 > 90%		
	噪 音	< 55dBA(距離1公尺)		
	環 境	環境溫度 0 - 40 °C 相對濕度 0 - 90 %		
適用負載	電動鐵捲門、加壓馬達、電腦、電視、音響、電扇、傳真機、燈泡照明、電話總機、魚缸幫浦.....			